

H07ZZ-F

GumStand 450/750V

APLICACIONES

Manguera de **goma** flexible libre de halógenos para servicios móviles. De uso en casetas de ferias, exposiciones, transformadores en aerogeneradores e instalaciones eléctricas temporales en emplazamientos con público.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1.- **Conductor de cobre** electrolítico flexible clase 5 según UNE-EN 60228
- 2.- **Aislamiento de poliolefina termoestable libre de halógenos tipo E18 norma EN 50363-5.**
- 3.- Cubierta de color gris de **poliolefina termoestable libre de halógenos tipo EM10 norma EN 50363-6.**
- 4.- No propagador de la llama: UNE EN 60332-1-2 **y no propagador del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3-24**

Tensión nominal: 450/750 V
 Temperatura máxima de servicio: 90 °C
 Rigidez dieléctrica: 2.500 V

Sección (mm ²)	Resistencia a 20°C (Ω/Km)	Diámetro exterior máximo (mm)
2x1,5	13,30	9
2x2,5	7,98	11,5
2x4	4,95	12
3x1,5	13,30	10
3x2,5	7,98	11,5
3x4	4,95	12,5
4x1,5	13,30	11
4x2,5	7,98	11,9

NORMATIVA REBT 2002

ITC-BT 28 Ferias y stands. Instalaciones provisionales y servicios móviles en locales de pública concurrencia.
ITC-BT 34 Instalaciones con fines especiales: ferias y stands.